

TTP-5300 Thermotransferdrucker mit verschiedenen Kommunikationsschnittstellen

Der TTP-5300 von Tyco Electronics ist ein hochwertiger Thermotransferdrucker mit 105,00 mm Druckbreite und 300 dpi Auflösung. Die einfache und schnelle Bedienung ermöglicht ein effektives Arbeiten. Dank eines standardmäßigen Ethernet-Anschlusses ist der Drucker leicht in bestehende Systeme integrierbar. Alternativ kann er als Offline-Version mit Keyboard eingesetzt werden.



Druckerspezifikationen

Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
Breite des Druckkopfes	106,00 mm
Auflösung des Druckkopfes	300 dpi (11,8 dots/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	50,00 bis 150,00 mm/Sek.
Sensor	Durchlichtsensor, verstellbar von 4 - 57,5 mm (Entfernung von der Material-Nulllinie) Reflexionssensor (optional)
Speicherkapazität	16 MB DRAM / 2 MB Flash ROM
Kommunikationsschnittstelle	Parallel (Centronics), Seriell (RS232 C), Ethernet, USB Slave V1.1, PS/2 und zusätzlicher Anschluss für Zubehör
Maße des Druckers (H x B x T)	272,00 x 260,00 x 462,00 mm
Gewicht des Druckers	14 kg

Materialspezifikationen

Max. Druckbereich (H x B)	1000,00 x 105,00 mm
Min. Etikettengröße (H x B)	5,00 x 5,00 mm
Max. Etikettengröße (H x B)	1000,00 x 105,00 mm
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlosanwendungen
Max. Durchmesser der Materialrolle	ca. 210,00 mm
Durchmesser Materialrollenkern	38,10 mm (1,5 Zoll); 76,20 mm (3 Zoll) oder 101,60 mm (4 Zoll)
Durchmesser Farbbandrollenkern	25,40 mm (1 Zoll)

Bestellinformationen

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
TTP-5300	5-1768049-8	Thermotransferdrucker

Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
TTA-CUT5200/5300	1-1768049-8	Interne Schneidevorrichtung
TTA-DIS5200/5300	2-1768049-0	Interner Aufwickler

TTD-03/E und TTD-04/E Thermotransferdrucker geeignet für große Bahnbreiten

Der TTD-03/E und TTD-04/E von Tyco Electronics sind individuell einsetzbar. Äußerst schnell durch den Einsatz eines 32-BIT-SH3-RISC-Prozessors mit 133 MHz und 16MB SDRAM für schnelle Verarbeitung der übertragenen Daten. Eignen sich besonders für die Bedruckung großer Bahnbreiten.



Bezeichnung

Beschreibung

TTD-03/E

Der TTD-03/E mit großer Druckbreite (bis 152,00 mm) und 203 dpi Auflösung für qualitativ hochwertige Etiketten.

TTD-04/E

Der TTD-04/E mit großer Druckbreite (bis 165,00 mm) und 305 dpi Auflösung für qualitativ hochwertige Etiketten.

Druckerspezifikationen

Drucktechnik

Breite des Druckkopfes

Auflösung des Druckkopfes

Max. Druckgeschwindigkeit

Sensor

Speicherkapazität

Kommunikationsschnittstelle *

Maße des Druckers (H x B x T)

Gewicht des Druckers

*weitere Schnittstellen wie USB und Ethernet bei Bestellung möglich

TTD-03/E

Thermotransfer- oder Thermodirektdruck

152,00 mm

203 dpi (8 dots/mm)

100,00 bis 200,00 mm/Sek.

Lückensensor, I-Mark

16 MB DRAM und 2 MB Flash

Parallel (Centronics) und Seriell (RS232)

298,00 x 352,00 x 429,00

19 kg

TTD-04/E

Thermotransfer- oder Thermodirektdruck

165,00 mm

305 dpi (12 dots/mm)

100,00 bis 200,00 mm/Sek.

Lückensensor, I-Mark

16 MB DRAM und 2 MB Flash

Parallel (Centronics) und Seriell (RS232)

298,00 x 352,00 x 429,00

19 kg

Materialspezifikationen

Max. Druckbereich (H x B)

Min. Etikettengröße (H x B)

Max. Etikettengröße (H x B)

Material

Max. Durchmesser der Materialrolle

Durchmesser Materialrollenkern

Durchmesser Farbbandrollenkern

TTD-03/E

1249,00 x 152,00 mm

20,00 x 50,00 mm

1249,00 x 180,00 mm

Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlosanwendungen

ca. 220,00 mm

76,20 mm (3 Zoll)

25,40 mm (1 Zoll)

TTD-04/E

704,00 x 165,00 mm

20,00 x 50,00 mm

832,00 x 180,00 mm

Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlosanwendungen

ca. 220,00 mm

76,20 mm (3 Zoll)

25,40 mm (1 Zoll)

Bestellinformationen

Artikelnummer

Bestellbezeichnung

Beschreibung

TTD-03/E

4-1768049-9

TTD-03/E

Thermotransferdrucker

TTD-04/E

5-1768049-0

TTD-04/E

Thermotransferdrucker

Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
TTZ-CUT04	8-1768049-4	Im Drucker fest installierte Etiketten-Abschneidevorrichtung, die Schneidlänge (mindestens 25,00 mm) wird über die Software definiert. Nachträglicher Einbau möglich.
TTZ-DIS04	8-1768049-6	Interne Abwickelvorrichtung

TTD-05/E und TTD-06/E Thermotransferdrucker zur Erstellung eines hochwertigen Druckbildes

Der TTD-05/E und der TTD-06/E von Tyco Electronics sind industriegerecht ausgerüstet und durch sinnvolles Zubehör individuell erweiterbar. Äußerst schnell durch den Einsatz eines 32-BIT-SH3-RISC-Prozessors mit 133 MHz und 16MB SDRAM für schnelle Verarbeitung der übertragenen Daten.



Bezeichnung	TTD-05/E	TTD-06/E
Beschreibung	Der TTD-05/E ist ein hochwertiger Thermotransferdrucker mit einer Druckbreite von 104,00 und einer Auflösung von 203 dpi.	Der TTD-06/E ist ein hochwertiger Thermotransferdrucker mit einer Druckbreite von 104,00 und einer Auflösung von 305 dpi.
Druckerspezifikationen	TTD-05/E	TTD-06/E
Drucktechnik	Thermotransfer- oder Thermodirektdruck	Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
Breite des Druckkopfes	104,00 mm	104,00 mm
Auflösung des Druckkopfes	203 dpi (8 dots/mm)	305 dpi (12 dots/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	50,00 bis 150,00 mm/Sek.	50,00 bis 150,00 mm/Sek.
Sensor	Lückensensor, I-Mark	Lückensensor, I-Mark
Speicherkapazität	16 MB DRAM und 2 MB Flash	16 MB DRAM und 2 MB Flash
Kommunikationsschnittstelle *	Parallel (Centronics) und Seriell (RS232)	Parallel (Centronics) und Seriell (RS232)
Maße des Druckers (H x B x T)	324,90 x 279,00 x 429,40	324,90 x 279,00 x 429,40
Gewicht des Druckers	13 kg	13 kg
* weitere Schnittstellen wie USB und Ethernet bei Bestellung möglich		
Materialspezifikationen	TTD-05/E	TTD-06/E
Max. Druckbereich (H x B)	1249,00 x 104,00 mm	830,00 x 104,00 mm
Min. Etikettengröße (H x B)	6,00 x 22,00 mm	6,00 x 22,00 mm
	17,00 mm Höhe mit Schneidevorrichtung oder Spendeante (Option)	17,00 mm Höhe mit Schneidevorrichtung oder Spendeante (Option)
Max. Etikettengröße (H x B)	1249,00 x 128,00 mm	1249,00 x 128,00 mm
Material	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlosanwendungen	Polyester, Polyethylen, Kapton und PVC für Etiketten und Endlosanwendungen
Max. Durchmesser der Materialrolle	ca. 220,00 mm	ca. 220,00 mm
Durchmesser Materialrollenkern	76,20 mm (3 Zoll)	76,20 mm (3 Zoll)
Durchmesser Farbbandrollenkern	25,40 mm (1 Zoll)	25,40 mm (1 Zoll)
Bestellinformationen	TTD-05/E	TTD-06/E
Artikelnummer	5-1768049-1	5-1768049-3
Bestellbezeichnung	TTD-05/E	TTD-06/E
Beschreibung	Thermotransferdrucker	Thermotransferdrucker

Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
TTZ-CUT-06	8-1768049-5	Im Drucker fest installierte Etiketten-Abschneidevorrichtung, die Schneidlänge (mindestens 25,00 mm) wird über die Software definiert. Nachträglicher Einbau möglich.
TTZ-DIS-06	8-1768049-7	Interne Abwickelvorrichtung

BTT-02 Thermotransferkartendrucker

Der BTT-02 Thermotransferkartendrucker von Tyco Electronics wurde speziell für das ITS Schildersystem konzipiert. Der Drucker BTT-02 ermöglicht das Bedrucken von Karten, bzw. vorgestanzten Schildern in unterschiedlichen Größen und Formen. Durch die Auflösung von 300 dpi (11,8 dots/mm) wird eine hohe Druckqualität gewährleistet (grafik- und barcodefähig). Der maximale Druckbereich des Druckers liegt bei 54,00 x 300,00 mm, wobei unterschiedliche Kartenmaterialien (PVC, ABS, Polycarbonat, etc.) bedruckt werden können. Der Drucker ist ausgestattet mit einem Auflagetisch (für Kartenbreite 45,00 - 90,00 mm) frontseitig, mit exakter Führung zur Positionierung der Schilder. Das stabile Metallgehäuse ermöglicht einen leichten Zugang zum einfachen und schnellen Farbbandwechsel.



Druckerspezifikationen

Tyco Electronics	TTDS-012
Breite des Druckkopfes	65,00 mm
Auflösung des Druckkopfes	300 dpi (11,8 dots/mm)
Max. Druckgeschwindigkeit	30,00 bis 100,00 mm/Sek.
Sensor	Gap Sensor Erkennung pro Karte
Kommunikationsschnittstelle	Parallel (Centronics) und Seriell (RS232)
Maße des Druckers (H x B x T)	220,00 x 210,00 x 280,00 mm
Gewicht des Druckers	7,5 kg

Materialspezifikationen

Max. Druckbereich (H x B)	300,00 x 54,00 mm
Min. Kartengröße (H x B)	76,00 x 36,00 mm
Max. Kartengröße (H x B)	300,00 x 90,00 mm
Kartendicke	0,30 mm bis 1,50 mm
Farbbandwicklung	Druckfarbe innen liegend

Bestellinformationen

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
BTT-02	407936-000	Thermotransferkartendrucker

Zubehör

Bestellbezeichnung	Artikelnummer	Beschreibung
BZZ-MAG02/54X86	7-1768016-9	Automatische Kartenzuführung für die Kartengröße 54,00 x 86,00 mm
BZZ-MAG02/54X200	7-1768016-8	Automatische Kartenzuführung für die Kartengröße 54,00 x 200,00 mm

Das dazugehörige Kartenmaterial finden Sie auf S. 104–113 und die Farbbänder auf S. 89.